BRIXIA TRE

CASSEFORTI A MOBILE
FREE STANDING SAFES
COFFRES-FORTS À POSER
MÖBELEINSATZTRESORE
CAJAS SOBREPONER

EN 1143-1 III

EN 1300 B

55 mm

BLACK | WHITE



BRIXIA TRE - SIZE 5

IT

- BRIXIA TRE è comandata da serratura elettronica BMZ66SC-CMT certificata EN 1300 in classe B con funzione Time Delay, 1 utente e 1 utente Master
- Apertura del battente tramite maniglia in alluminio con tecnologia "Push-Pull" a scomparsa totale
- Perni fissi all'interno battente a funzione antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)

EN

- *BRIXIA TRE has an electronic lock BMZ66SC-CMT certified EN 1300 class B with Time Delay, 1 user and 1 master*
- *Door with push-pull handle made of aluminum*
- *Anti-tearing fixed crossbars inside the door*
- *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- *Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included*

FR

- *BRIXIA TRE a une serrure électronique BMZ66SC-CMT certifiée EN 1300 grade B avec Time Delay, 1 utilisaterur et 1 Master*
- *Poignée push-pull d'aluminium*
- *Barre rigide anti-dégondage du côte charnière*
- *Protection renforcée avec une plaque en manganèse*
- *Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)*

DE

- *BRIXIA TRE hat ein Elektronikschloss BMZ66SC-CMT zertifiziert EN 1300 Stufe B mit Öffnungsverzögerungszeit, 1 Benutzer und 1 Master*
- *Push-pull Bedienelement aus Aluminium*
- *Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand und im Boden zur Verankerung vorbereitet, ink. Verankerungsmaterial*
- *Feststehende Hintergreifschienen im Türfalz mit Aushebelschutzfunktion*
- *Manganstahl zum Schutz der Verschlussmechanismen*

ES

- *BRIXIA TRE tiene una cerradura electronica BMZ66SC-CMT certificada EN 1300 Grado B con Time Delay, 1 usuario y 1 Master*
- *Maneta push-pull de aluminio*
- *Barras fijas antipalanca al interior de la puerta*
- *Acero al manganeso para la protección del mecanismo*
- *Provista de serie con orificios en la base y en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente (material de fijación incluido)*











